

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik  
www.durach.com

## Produktbeschreibung / Ausschreibungstext

### Flächenvorhangschiene

Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, wahlweise 2-5 läufig, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Schiene wird seitlich mit farblich angepassten Enddeckeln verschlossen. Montage erfolgt wahlweise mittels Schnellspannern für Deckenmontage (alternativ vorgebohrt) oder mittels Wandträgern aus Aluminium. Zum Höhenausgleich der Schnellspanner ist an der Schiene eine Abdeckklappe angebracht.

Paneelwagen bestehend aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Auf der Vorderseite des Wagens ist ein Klettband zur Anbringung des Behanges eingepresst. Der Paneelwagen läuft mittels leichtgängigen verstellbaren Laufrollen aus verschleißarmem Kunststoff in der Laufschiene. Innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium (20 x 5 mm) mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff. Beschwerung wahlweise auch V2A.

### Produktvarianten

- Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen
- Einbauprofil für deckenbündige Montage

### Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienhöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

### Schematische Darstellung Schnurzuganlage

