

Produktbeschreibung / Ausschreibungstext

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 2-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (49 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 3-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (68 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 4-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (88 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 5-läufig

Technik:

Deckeneinbauprofil (107 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profillarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Montage:

Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonstruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt und mit Fixierkeilen gesichert.

Produktvarianten

- in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis)